



ТорговоПромышленноеОбъединение "ЛЕНА"

ТПО «ЛЕНА»

Москва Рязанский проспект 8; +7 (495) 104-95-95

www.optgossnab.ru

tpo.lena@ya.ru

КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ МЕМБРАННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ 15ч91эм

15ч91эм клапан запорный мембранный эмалированный фланцевый. Альтернативные обозначения – 15ч91эм2, 15ч91эм3. Данное изделие предназначено для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Рабочая среда: органические и неорганические кислоты (за исключением плавиковой и кремнефтористо-водородной), растворы их солей любых концентраций, щелочи с $pH < 11$ нейтральные и химические продукты, фармацевтические препараты. Клапан **15ч91эм** изготавливается условными диаметрами Ду150, Ду200. Клапан, для повышения коррозионной стойкости, имеет внутреннее покрытие из кислотостойкой эмали. Данное покрытие является довольно хрупким и при неосторожном обращении легко скалывается.

Технические характеристики и цена 15ч91эм:

МаркаОбозначение	Примечание	Ду, мм	Строительная длина, мм	Р _у , бар (кгс/см ²)	Масса, кг	Цена, без. НДС
15ч91эм Ду150	Россия	150	410	6	83	25000
15ч91эм Ду150	Китай	150	460	6	72	28000
15ч91эм Ду200	Россия	200	500	6	127,7	28000
15ч91эм Ду200	Китай	200	570	6	100	60000

Мембраны для эмалированного клапана 15ч91эм:

Наименование	Цена руб.
Мембрана Ду150, резина	2400
Мембрана Ду200, резина	2700

Условия эксплуатации клапана 15ч91эм:

- Температура рабочей среды: от – 15 до + 90°С;
- Рабочая среда: кислоты, щелочи, солевые растворы, пищевые продукты;
- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: УЗ.1; УХЛ4;

Технические данные 15ч91эм:

- Привод: ручной (маховик);
- Номинальное давление Р_н, МПа (кгс/см²): 6;
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое ГОСТ 12815-80;
- Установочное положение на трубопроводе: любое;
- Регламентирующий документ: ТУ 26-07-1051-84;

Материалы основных деталей клапана 15ч91эм:

- Материал изделия (корпус, крышка): СЧ 18;

- Материал изделия (диафрагма): резина;
- Материал изделия (шпиндель): ст. 5, сталь А12;
- Материал изделия (втулка, гайка): ЛЦ38 Мц2С2;
- Материал изделия (втулка, гайка): ЛЦ40С;
- Материал изделия (маховик, крестовина): АК4М4 (АЛ158);
- Материал изделия (внутреннее защитное покрытие): кислотостойкая эмаль;

Показатели надежности:

- Гарантийная наработка, циклов: 3400;

Основные заводы производителя 15ч91эм:

- Производитель 15ч91эм: АО «Кролевецкий арматурный завод».