



Клапаны запорные мембранные футерованные

Наименование	Табличная	Присоединение / Рабочая среда / t, °C / Привод	Ру, кгс/с м ²	Ду, м	Строительная длина, мм	Масса т, кг	Цена руб	внешний вид
--------------	-----------	------------------------------------------------	--------------------------	-------	------------------------	-------------	----------	-------------

Клапаны предохранительные из цветных сплавов

Клапан запорный мембранный футерованный полиэтиленом фланцевый	15ч74п1м	фланцевое / растворы кислот и щелочей, спирты и др. жидкие и газообразные агрессивные среды / до +60°C / ручной	16	10	120	1,6	800	
				15	130	3,1	1500	
				20	150	4,5	2000	
	15ч75п1м		10	25	160	6,5	3000	
				32	180	9,2	3500	
				40	200	13,5	5500	
				50	230	15,5	16500	
	15ч76п1м		6,3	80	310	29	14000	
				100	350	41	28500	
Клапан запорный мембранный футерованный фторопластом фланцевый	15ч74п2м	фланцевое / растворы кислот, нефтепродукты и др. жидкие и газообразные агрессивные среды / до +110 °C / ручной	16	10	120	1,6	1000	
				15	130	3,1	1500	
				20	150	4,5	2000	
	15ч75п2м		10	25	160	6,5	3000	
				32	180	9,2	3500	
				40	200	13,5	5800	
				50	230	15,5	16500	
	15ч76п2м		6,3	80	310	29	14000	
				100	350	41	28500	
Клапан запорный мембранный химический	ВДХ	фланцевое / растворы кислот, нефтепродукты и др. жидкие и газообразные агрессивные среды / от - 50°C до	10/16	15	130	3,5	3647	
				20	150	4	4311	
				25	160	5	5694	
				32	180	7	6411	
				40	200	9	7874	
				50	230	16	10737	
				65	290	25	14474.	
				80	310	31	17850	
				100	350	47	23490	
				125	400	72	34000	

		+150 °С / ручной		150	480	102	51390
				200	570	125	дог.
				250	680	240	дог.

Клапаны запорные мембранный эмалированные

Клапан запорный диафрагмовый эмалированный фланцевый	15ч93м	фланцевое / жидкие и газообразные агрессивные среды / от - 15°С до +120 °С / ручной	16	10	120	2	дог.
				15	130	2,9	дог.
				20	150	5,3	дог.
				25	160	5,8	дог.
	15ч94м		10	32	180	8,6	дог.
				40	200	9,7	дог.
				50	230	13,8	дог.
	15ч95м		6	65	290	16,8	дог.
				80	310	28,5	дог.
				100	350	34,5	18000
	15ч91м			150	410	83	дог.
				200	500	128	дог.



Клапаны обратный футерованные

Клапан обратный химический	КОХ	фланцевое / растворы кислот, нефтепродукты и др. жидкие и газообразные агрессивные среды / от - 50°С до +150 °С / ручной	10/16	15	80	4	дог.
				20	90	5	дог.
				25	100	6	дог.
				32	110	7,5	дог.
				40	125	9,5	дог.
				50	140	13	дог.
				65	160	19,5	дог.
				80	185	27	дог.
				100	210	35	дог.
				125	250	56	дог.
				150	300	75	дог.
				200	380	118	дог.
				250	420	165	дог.

