ТорговоПромышленноеОбъединение "ЛЕНА"

ТПО «ЛЕНА» Москва Рязанский проспект 8; +7 (495) 104-95-95

www.optgossnab.ru tpo.lena@ya.ru

Коммерческое предложение на ЭПЗ-100И2 и Щит управления ЩУВ-1М

по месту требования.

АВТОНОМНЫЙ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭПЗ-100И2

габариты	440х952х300мм
масса	50кг
цена	36600руб. с НДС

.**Котел эл. ЭПЗ-100 И2** предназначен для нагрева воды в автономных системах отопления и горячего водоснабжения жилых (для ГВС в систему необходимо включить теплообменник) и производственных помещений.

Электроводонагреватель **ЭПЗ-100И2** электродного типа должен работать на воде с удельным электросопротивлением, равным 20 Ом при температуре 20°С.

Технические характеристики:

Тепловая мощность:	100 кВт
Топливо:	Электричество 380В
Давление воды в системе отопления:	400 кПа
КПД при отоплении, не менее:	99 %
Габариты (ШхВхГ):	440×952×300 мм
Габариты с упаковкой (ШхВхГ):	480×992×340 мм
Масса:	50 кг
Масса с упаковкой:	55 кг
Объем:	0,126 $м^3$
Объем в упаковке:	0,162 $м^3$
Диапазон регулирования мощности:	25…100 %
Площадь отопления:	200…1000 $м^2$
— системы отопления:	G½
Назначение:	Отопление
Страна производства:	Россия
Упаковка:	Обрешетка
Гарантия:	12 месяцев

Щит управления ЩУВ-1М

габариты	750×400×200 мм
масса	25кг
цена	57600руб. с НДС

предназначен для управления электрокотлом ЭПЗ-100И2

Щит управления ЩУВ-1М обеспечивает: совместно с термометром ТКП-100 автоматическое регулирование температуры воды от 0°С до 150°С путем включения-отключения напряжения на электродах электрокотла ЭПЗ-100И2 при превышении заданной температуры, визуальный контроль тока нагрузки с помощью амперметра, отключение электрокотла при остановке циркуляционного насоса, сигнализацию о включении щита под напряжение, о работе электрокотла, аварийном отключении по температуре.

Шкаф ШУВ-1М обеспечивает поддержание температуры при помощи терморегулятора ТРМ501 и защиту от перегрева при помощи датчика ТРМ11

Питание **щита управления ЩУВ-1М** осуществляется от источника переменного тока напряжением 380 В, 50 Гц.

Номинальный ток нагрузки 150 А.

Рабочая температура окружающей среды от −5 до +40°С.

Наименование	Наличие	Цена в руб.с НДС
Котел ЭПЗ-100И2	В наличии	36 600
Шкаф управления ЩУВ-1М	Срок изготовления 5дней	56 000